

Anmärkningar			Specificerade värden	Avlästa värden
Åtdragningsmoment				
	Cylinderlock, instruktioner			
Cylinderlock				
		Byt skruvar	Nej	
	Moment 1	Drag åt	20 Nm	
	Moment 2	Drag åt	40 Nm	
	Moment 3	Drag åt	90°	
	Moment 4	Drag åt	90°	
	Moment 5	Drag åt	90°	
Övriga åtdragningsmoment				
	Ramlager	Byt skruvar	Nej	
	Ramlager	1. moment	56 Nm	
	Ramlager	2. moment	113 Nm	
	Vevstakslager	Byt skruvar	Nej	
	Vevstakslager	1. moment	25 Nm	
	Vevstakslager	2. moment	51 Nm	
72	Oljetrågsskruvar			
	Svänghjul/drivplatta		142 Nm	
	Kamdrivningens kåpa		15 Nm	
	Ventilkåpa		8 Nm	
	Inloppsror till cylinderlock		25 Nm	
	Utlloppsror till cylinderlock		25 Nm	
	Tändstift		25 Nm	
	Framnav		280 Nm	
	Baknav		280 Nm	
	Bromsskiva till nav	Fram	12 Nm	
	Bromsskiva till nav	Bak	12 Nm	
	Hjul		86 Nm	

Autodatas Anmärkning 72

Oljetrågsskruvar

M6 = 7,8 Nm

M8 = 15 Nm

